



Depliant



Soluzioni desktop

- Design compatto studiato per ottimizzare lo spazio
- Stampa ad alta risoluzione e qualità superiore
- Molteplici interfacce per un'integrazione diretta negli ambienti d'ufficio
- Prestazioni ottimizzate grazie alla velocità e alla semplicità di utilizzo
- La testina di stampa snap-in assicura la totale flessibilità con risoluzione di stampa intercambiabile



> **B-SA4TP**



> B-SA4TP



Specifiche generali	<p>Tecnologia di stampa Trasferimento termico, termico diretto</p> <p>Tipo di testina di stampa termica Flat</p> <p>Interfaccia Parallela, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0</p> <p>Memoria 16 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM)</p> <p>Allineamento Centrale</p> <p>Caricamento del supporto di stampa Dall'alto</p> <p>Sensore Riflettente, trasmissivo</p> <p>Interfaccia utente Display LCD (16 caratteri x 2 linee), Indicatore di Stato</p> <p>Tasti operatore Feed, Restart, Pause</p> <p>Dimensioni (L x P x A) 238 x 339 x 332 mm</p> <p>Peso 12 kg</p> <p>Ciclo di lavoro²⁾ 5.000 etichette/giorno</p>
Stampa	<p>Larghezza di stampa 4,09 pollici (104 mm), 4,16 pollici (105,7 mm)</p> <p>Velocità di stampa Fino a 6 ips (152,4 mm/sec)</p> <p>Risoluzione 203 dpi, 300 dpi</p> <p>Font Bitmap, Outline, Writable character, True Type in opzione</p> <p>Lunghezza di stampa Max. 997 mm</p> <p>Codici a barre EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14, GTIN, High Priority Customer Barcode</p> <p>Codici 2D Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code</p>
Supporti	<p>Larghezza del supporto 22-118 mm</p> <p>Spessore del supporto 0,08-0,17 mm</p> <p>Diametro max. esterno del rotolo 150 mm</p> <p>Diametro interno 38 mm, 40 mm, 42 mm, 76,2 mm</p> <p>Tipo di supporto Carta Vellum ed etichette, carta patinata mattata, carta patinata lucida, materiale sintetico, materiale in PET, materiali in poliammide</p>
Nastro	<p>Diametro max. esterno del rotolo nastro 75 mm</p> <p>Lunghezza nastro standard 450 m</p> <p>Larghezza nastro 60-110 mm</p>
Funzioni	<p>Funzioni di stampa Pronta per il modo Z</p> <p>Linguaggio di programmazione TPCL, BCI</p> <p>Modalità operativa Batch, Taglio automatico¹⁾, Spellicolamento¹⁾</p> <p>Funzioni sistema Controllo tensione nastro a doppio motore Testina di stampa snap-in, tool SNMP per la gestione della rete, software BarTender UltraLite, ammortizzatore</p>

ACCESSORI OPZIONALI

TAGLIERINA

B-SA204P-QM-R

MODULO SPELlicOLATORE

B-SA904P-H-QM-R

INTERFACCIA SERIALE

B-SA704-RS-QM-R

KIT INTERFACCIA WLAN

B-SA704-WLAN-QM-R

SCHEDA I/O DI ESPANSIONE

B-SA704-IO-QM-R

REAL TIME CLOCK

B-SA704-RTC-QM-R

SOLUZIONI

Software BarTender



¹⁾ Opzionale

²⁾ Indicazione del numero di etichette da 4" che una stampante può produrre. Valore meramente indicativo; non intende essere né una garanzia né una limitazione delle prestazioni.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari nei mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. Tuttavia, è possibile che, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del depliant, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC. DSBSA4TPBIBD1211