

# CITIZEN

## Dotata di funzionalità per la stampa desktop industriale

Stampante desktop industriale



### Velocità di stampa elevata

La stampa di una normale etichetta per i corrieri richiede solo un secondo, con una stampa praticamente istantanea della prima etichetta.

### Alimentatore interno di lunga durata

Tutte le stampanti sono dotate di alimentazione di rete interna per garantire un funzionamento più affidabile ed evitare i problemi legati agli alimentatori esterni.

### Termica diretta

I modelli CL-S521 sono termici diretti e possono utilizzare supporti inchiostriati, ma senza la necessità di nastro.

## CL-S531II

Etichette, Desktop industriale

### Applicazioni

- Biglietteria
- Produzione
- Logistica / Trasporti
- Assistenza sanitaria
- Corriere




Dimensioni per desktop - prestazioni industriali.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Interfacce wireless LAN ed Ethernet interne in opzione.

## Specifiche

| Modello                                                         | CL-S531II                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia Di Stampa</b>                                     | Termica Diretta                                                                                                                                      |
| <b>Risoluzione</b>                                              | 300 dpi                                                                                                                                              |
| <b>Velocità di stampa (massima)</b>                             | 4 pollici al secondo (100 mm/s)                                                                                                                      |
| <b>Larghezza di stampa (massima)</b>                            | 4 pollici (104 mm)                                                                                                                                   |
| <b>Larghezza del supporto (min a max)</b>                       | 0,5 - 4,6 pollici (12,5 - 118 mm)                                                                                                                    |
| <b>Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino</b> | Diametro interno 5 pollici (125 mm) Diametro esterno 8 pollici (200 mm) Dimensioni del mandrino 1 pollice (25mm)                                     |
| <b>Spessore della carta (min e max)</b>                         | 63,5 a 254 µm                                                                                                                                        |
| <b>Lunghezza del supporto (min e max)</b>                       | da 0,25 a 64 pollici (da 6,35 a 1625,6 mm)                                                                                                           |
| <b>Sensore Del Supporto</b>                                     | Spazio completamente regolabile, tacca e marcatore nero riflettente                                                                                  |
| <b>Interfaccia Principale</b>                                   | Doppia Interfaccia Serie (RS-232C), USB (versione 2.0 velocità massima)                                                                              |
| <b>Interfaccia Opzionale</b>                                    | Norme LAN Wireless 802.11 b e 802.11g, 100 metri, 64/128 bit WEP, WPA, fino a 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallela (compatibile con IEEE 1284) |
| <b>Meccanismo</b>                                               | Meccanismo in metallo Hi-Lift™ con ampia apertura                                                                                                    |
| <b>Pannello di controllo</b>                                    | 4 pulsanti e 4 LED                                                                                                                                   |
| <b>Emulazioni (Lingue)</b>                                      | Datamax® DMX, Zebra® ZPL2®, Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® e Datamax®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®                  |
| <b>Driver e software</b>                                        | Gratuito sul sito web, incluso il supporto per le varie piattaforme                                                                                  |
| <b>Flash (Memoria Non Volatile)</b>                             | 4 MB, 1 MB disponibili per l'utente                                                                                                                  |
| <b>Dimensioni (l x L x H) e Peso</b>                            | 231 x 289 x 183mm, 3,6 Kg                                                                                                                            |
| <b>Taglierina</b>                                               | Tipo ghigliottina, può essere installata dal rivenditore                                                                                             |
| <b>Garanzia</b>                                                 | 2 anni sulla stampante. 6 mesi o 30 Km sulla testina di stampa                                                                                       |

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

## CL-S531II

### Etichette, Desktop industriale

## Caratteristiche & Vantaggi

- Carico Carta: Design resistente- Meccanismo metallico comprovato Hi-Lift™ di Citizen
- Velocità Di Stampa: Stampa veloce - fino a 4 pollici al secondo (100 mm al secondo)
- Supporto carta: Grande capacità di carta - supporto di rotoli fino a 5 pollici (127 mm)
- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Ingombro ridotto - alimentatore integrato consente una postazione di lavoro ottimizzata
- Spellicolatore di base



Meccanismi interamente metallici a garanzia di resistenza e durata.