

Serie DA

Stampante desktop per codici a barre

Design compatto, costo totale di proprietà contenuto

La serie DA di stampanti desktop termiche dirette è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la marcatura dei prodotti, i punti vendita, la vendita al dettaglio, i piccoli uffici, le etichette per le spedizioni e altre applicazioni di etichettatura e cartellonistica a un prezzo molto competitivo.

La serie DA è una combinazione perfetta di convenienza e design durevole e affidabile. La serie DA offre una risoluzione di stampa di 203 e 300 dpi con velocità di stampa fino a 6 ips. Il grande alimentatore da 60 watt produce etichette di alta qualità, anche alle velocità di stampa più elevate.

Principali caratteristiche

Conveniente

I modelli DA210 e DA310, dal prezzo accessibile, hanno le caratteristiche per soddisfare la maggior parte delle esigenze basilari di stampa di etichette, utilizzando un'interfaccia USB 2.0 o Bluetooth (opzionale).

Comunicazioni wireless e hardware

Hai bisogno di comunicazioni più potenti? I modelli DA220 e DA320 hanno più memoria e sono compatibili con quasi tutte le principali opzioni di comunicazione, tra cui RS-232 seriale, Ethernet, USB, USB host, 802.11 a/b/g/n wireless interno o Bluetooth interno.

Emulazioni e non solo

I modelli DA220 e DA320 dispongono di ampia memoria, con 128 MB di Flash e 64 MB di SDRAM, ideale per archiviare agevolmente font, set di caratteri internazionali e grafica. Pronti all'uso, sono compatibili con un set completo di emulazioni standard del settore e diversi linguaggi di stampa, semplificando così la sostituzione del vecchio hardware installato.

Facilità di caricamento

Per facilitare il caricamento, la serie DA utilizza un pratico design a conchiglia a doppia parete, dotato di un alloggiamento ampio per supporti da 5 pollici (diametro esterno) a centraggio automatico. Il supporto a molla per il rotolo di etichette velocizza il caricamento. Il rilevamento dell'estremità superiore dell'etichetta tramite spazio, segno nero o intaglio è integrato di serie. La stampante possiede inoltre un sensore per individuare l'eventuale apertura della testina.

Applicazioni

- Spedizione di piccoli pacchi
- Etichette per indirizzi postali e smistamento
- Spedizione e ricezione
- Biglietteria per eventi e trasporti
- Punto vendita al dettaglio (POS)
- Etichettatura di documenti e fascicoli
- Etichettatura di campioni
- Etichettatura farmaceutica
- Tracciamento pazienti



Serie DA210/DA220 – Stampante desktop termica diretta per codici a barre

Modello	DA210	DA310	DA220	DA320
Risoluzione	8 punti/mm (203 dpi)	12 punti/mm (300 dpi)	8 punti/mm (203 dpi)	12 punti/mm (300 dpi)
Metodo di stampa	Termico diretto			
Velocità massima di stampa	152,4 mm(6")/secondo	102 mm(4")/secondo	152,4 mm(6")/secondo	102 mm(4")/secondo
Larghezza massima di stampa	108 mm(4,25")	105,7 mm(4,16")	108 mm(4,25")	105,7 mm(4,16")
Lunghezza massima di stampa	2.794 mm(110")	1.016 mm(40")	25.400 mm(1000")	11.430 mm(450")
Involucro	Plastica a doppia parete			
Dimensione fisica	172 mm(L)x165 mm(A)x195 mm(P) 6,77"(L)x6,50"(A)x7,68"(P)			
Peso	1,5 kg(3,31 libbre)			
Capacità - Rotolo di etichette	127 mm(5")di diametro esterno			
Processore	CPU RISC a 32 bit			
Memoria	8 MB di memoria flash 16 MB DRAM		128 MB di memoria flash 64 MB DRAM	
Interfaccia	- USB 2.0 (modalità ad alta velocità) - Bluetooth interno (opzione di fabbrica)		- PCBA1: modalità USB 2.0 ad alta velocità, USB Host, RS-232 ed Ethernet (standard) - PCBA2: USB 2.0 ed Ethernet (opzione di fabbrica) - Wireless interno 802.11 a/b/g/n (opzione di fabbrica) - Bluetooth interno (opzione di fabbrica)	
Alimentazione	Alimentazione universale esterna a commutazione - Ingresso: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz - Uscita: DC 24V, 2,5A, 60W			
Interruttore di funzionamento, pulsante, LED	1 interruttore di alimentazione, 1 pulsante di avanzamento, 1 LED (3 colori: verde, arancione e rosso)			
Sensori	- Sensore trasmissivo per rilevamento spazi - Sensore riflettente per segni neri - Sensore di rilevamento apertura testina			
Font interni	8 font bitmap alfanumerici - Motore di font TrueType Monotype Image® con un font scalabile CG Triumvirate Bold Condensed incluso			
Codice a barre	- Codice a barre 1D: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 sottoinsiemi A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS - Codice a barre 2D: TLC39, CODABLOCK modalità F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (codice a barre RSS)			
Rotazione di font e codici a barre	0, 90, 180, 270 gradi			
Linguaggio della stampante	TSPL-EZD (compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Tipo di supporti	Continuo, segno nero, fan-fold, con intaglio (avvolgimento esterno)			
Larghezza dei supporti	19 mm - 114 mm (0,7" - 4,5")			
Spessore dei supporti	0,055 mm - 0,19 mm (2,16 mil - 7,48 mil)			
Diametro dell'anima del supporto	25.4mm - 38mm (1" - 1.5")			
Lunghezza dell'etichetta	10 mm - 2.794 mm (0,39" - 110")	10 mm - 1.016 mm (0,39" - 40")	10 mm - 25.400 mm (0,39" - 1000")	10 mm - 11.430 mm (0,39" - 450")
Condizioni ambientali	Funzionamento: Da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F), 25% - 85% senza condensa Conservazione: da -40°C a 60°C (da -40°F a 140°F), 10% - 90% senza condensa			
Regolamento di sicurezza	CB, FCC Classe A, IC , CE Classe A, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2			
Direttive ambientali	Conformi a RoHS, REACH, WEEE, China RoHS			
Accessori	- Guida rapida - Cavo USB - Cavo di alimentazione - Alimentazione universale esterna a commutazione			
Garanzia limitata	- Stampante: 2 anni - Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi, se precedenti - Rullo: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi, se precedenti			
Opzioni di fabbrica	- Bluetooth interno - Bluetooth interno MFi		- Orologio in tempo reale - Wireless interno 802.11 a/b/g/n - Bluetooth interno - Bluetooth interno MFi - PCBA2: USB2.0 ed Ethernet	
Dealer Options	N/A		- Modulo peel-off - Taglierina a ghigliottina (taglio completo o parziale) - Linerless con taglierina - Linerless con taglierina (migliorato) - Linerless a strappo	
User Options	- Adattatore da 1,5" per anima interna da 1,5" - Sostegno esterno del rotolo, diametro esterno del supporto 214 mm (8,4"), anima interna 76,2 mm (3")		- Adattatore da 1,5" per anima interna da 1,5" - Sostegno esterno del rotolo, diametro esterno del supporto 214 mm (8,4"), anima interna 76,2 mm (3") - Unità combinata tastiera e display KP-200 Plus (interfaccia seriale)	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com


ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
 © 2025 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Product models and Specifications are subject to change without notice.
 Contact your TSC sales representative for specific information.
 20250425



www.tscprinters.com

Specifiche Serie DA220HC/DA320HC per il settore sanitario

Modello	DA220HC	DA320HC
Risoluzione	8 punti/mm (203 dpi)	12 punti/mm (300 dpi)
Metodo di stampa	Termico diretto	
Velocità massima di stampa	152,4 mm (6")/secondo	102 mm (4")/secondo
Larghezza massima di stampa	108 mm (4,25")	105,7 mm (4,16")
Involucro	- Plastica a doppia parete - Plastica compatibile con agenti disinfettanti - Involucro antibatterico	
Dimensione fisica	172 mm (L) x 165 mm (A) x 195 mm (P) 6,77" (L) x 6,50" (A) x 7,68" (P)	
Peso	1,5 kg (3,31 libbre)	
Capacità del rotolo di etichette	127 mm (5") di diametro esterno	
Processore	CPU RISC a 32 bit	
Memoria	128 MB di memoria flash 64 MB DRAM	
Interfaccia	- PCBA1: modalità USB 2.0 ad alta velocità, USB Host, RS-232 ed Ethernet (standard) - PCBA2: USB 2.0 ed Ethernet (opzione di fabbrica)	
Alimentazione	Alimentazione universale esterna a commutazione Alimentazione certificata IEC 60601-1 Ingresso: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz Uscita: DC 24V, 2,5A, 60W	
Interruttore di funzionamento, pulsante, LED	1 interruttore di alimentazione, 1 pulsante di avanzamento, 1 LED (3 colori: verde, arancione e rosso)	
Sensori	- Sensore trasmissivo per rilevamento spazi - Sensore riflettente per segni neri - Sensore di rilevamento apertura testina	
Orologio in tempo reale	Standard	
Font interni	8 font bitmap alfanumerici - Motore di font TrueType Monotype Image® con un font scalabile CG Triumvirate Bold Condensed incluso	
Codice a barre	- Codice a barre: 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 sottoinsiemi A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS - Codice a barre: 2D TLC39, CODABLOCK modalità F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (codice a barre RSS)	
Rotazione di font e codici a barre	0, 90, 180, 270 gradi	
Linguaggio della stampante	TSPL-EZD (compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Tipo di supporti	Continuo, segno nero, fan-fold, con intaglio (avvolgimento esterno)	
Larghezza dei supporti	19 mm - 114 mm (0,7" - 4,5")	
Spessore dei supporti	0,055 mm - 0,19 mm (2,16 mil - 7,48 mil)	
Diametro dell'anima del supporto	25,4 mm - 38 mm (1" - 1,5")	
Lunghezza dell'etichetta	10 mm - 25.400 mm (0,39" - 1.000")	10 mm - 11.430 mm (0,39" - 450")
Condizioni ambientali	Funzionamento: Da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F), 25% - 85% senza condensa Conservazione: da -40°C a 60°C (da -40°F a 140°F), 10% - 90% senza condensa	
Regolamento di sicurezza	CB, FCC Classe A, IC, CE Classe A, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2	
Direttive ambientali	Conforme a RoHS, REACH, WEEE, China RoHS	
Accessori	- Guida rapida - Cavo USB - Cavo di alimentazione - Alimentazione universale esterna a commutazione	
Garanzia limitata	- Stampante: 2 anni - Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi, se precedenti - Rullo: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi, se precedenti	
Opzioni di fabbrica	- Wireless interno 802.11a/b/g/n - Bluetooth interno - Bluetooth interno MFi - PCBA2: USB 2.0 ed Ethernet	
Opzioni fornite dal rivenditore	- Modulo peel-off - Taglierina a ghigliottina (taglio completo o parziale) - Linerless con taglierina - Linerless con taglierina (migliorato) - Linerless a strappo	
A scelta dell'utente	- Adattatore da 1,5" per anima interna da 1,5" - Sostegno esterno del rotolo, diametro esterno del supporto 214 mm (8,4"), anima interna 76,2 mm (3") - Unità combinata tastiera e display KP-200 Plus (interfaccia seriale)	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com


MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
 © 2025 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Product models and Specifications are subject to change without notice.
 Contact your TSC sales representative for specific information.
 20250425

www.tscprinters.com