



HR33 Marlin Bluetooth

Scanner portatili

					
1.5m drop	1D & 2D	2,600 mAh	Acuscan	Advanced Scripting	Bluetooth 5.0
					
EasySet	GS1 Ready	IP52	Megapixel	USB	Warranty 5 Years



Features

Batteria facilmente sostituibile

HR33 Marlin Bluetooth offre oltre 12 ore di uso continuo con una sola carica. Al termine, il comparto con apertura a scatto permette di cambiare la batteria senza problemi e senza interrompere il lavoro. Inoltre, l'indicatore di batteria scarica ha due colori diversi: un rapido segnale visivo che suggerisce quando occorre sostituirla. Grazie al nuovo contatto magnetico sul supporto, la connessione è facile e l'affidabilità elevata.

Connettività elevata

HR33 Marlin Bluetooth è dotato di connettività Bluetooth 5.0 e può leggere codici entro un raggio di 100 metri in spazi aperti. Con il supporto di comunicazione Bluetooth e ricarica o con un dongle, la connessione wireless di HR33 Marlin BT è sempre stabile.

Alte prestazioni

HR33 Marlin Corded è dotato di puntatore laser per un inquadramento accurato e di ottica megapixel per leggere differenti codici a barre, anche se danneggiati o distorti: uno strumento ottimale per grandi carichi di lavoro.

Configurazione personalizzata

HR33 Marlin è il nostro primo lettore manuale Bluetooth a includere l'avanzato Scripting per la programmazione di comandi complessi. Easyset è ancora disponibile, per chi ha familiarità con il programma, ma l'aggiunta di Scripting consente una dettagliatezza ancora più fine e rende la serie HR33 Marlin la migliore della categoria.

Massima fiducia con Newland.

La classe di protezione IP52 con resistenza alle cadute da altezze fino 1,5 metri è motivo di grande fiducia e perciò Newland EMEA garantisce HR33 BT Marlin 5 anni. L'utente lo sceglie con la certezza che Newland ha creato un lettore sempre all'altezza del lavoro, in ogni tipo di ambiente.

HR33 BT Marlin dispone di modalità configurabili che consentono all'utente di selezionare la lettura in tempo reale e il suo invio attraverso la connessione wireless oppure due soluzioni a scelta per l'archiviazione offline e l'invio dei dati in blocco. La memoria del dispositivo permette di conservare migliaia di codici.

Lettura e invio; archiviazione e invio.

5 Years Full
Warranty

 **EasySet**

HR33 Marlin Bluetooth

Capacità di decodifica

1D	Code 11, Code 128, Code39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128,Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5,China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS), Code 49, Code 16K.
2D	PDF417,QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, Code One
Puntatore	Laser
Profondità di campo Code 39 (5mil)	50 mm - 230 mm
Profondità di campo Data Matrix (10mil)	30 mm - 245 mm
Profondità di campo EAN 13 (13 mil)	40 mm - 535 mm
Profondità di campo PDF417 (6.7mil)	45 mm - 215 mm
Campo di visuale orizzontale	48°
Campo di visuale verticale	30°
Compatibile con GS1	Si
Illuminazione	LED bianco
Sensore immagine	1280x800 CMOS
Contrasto di stampa minimo	15%
OCR	OCR passaporti, carta d'identità cinese, OCR permesso di viaggio Cina
Risoluzione	≥3mil
Angolo di scansione Pitch	±60°
Angolo di scansione Roll	360°
Angolo di scansione Skew	±65°

Prestazioni di lettura

Memoria Flash	≥16.384 voci di codice (superiori a 60 byte)
---------------	--

Caratteristiche fisiche

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio 2600 mAh
Dimensioni (mm)	Lettore: 117.5 × 67.5 × 144 mm, Base: 140 x 90 x 144,5 mm
Durata prevista della batteria	≥15 ore di funzionamento continuo (una lettura ogni 6 secondi)
Tempo di ricarica previsto	≤6 ore (con adattatore di alimentazione)
Tensione in ingresso	5 V CC ±5%
Interfacce	USB-A, USB-KBW, USB-CDC, HID-POS
Notifiche	Segnale acustico, LED, Vibrazione
Peso	Lettore: 210 g, Base 340,5 g

Senza fili

Modalità di comunicazione	Sincrono, Asincrono, Lotto
Tecnologia radio	Bluetooth 5.0
Distanza wireless (Max.)	≥100 m (in spazi aperti)

Ambientale

Temperatura di carica	Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
-----------------------	-------------------------------------

Caduta	1.5 m
Rilascia con base di ricarica	1.2 m
Scarica elettrostatica (ESD)	±8 kV (scarica da contatto), ±15 kV (scarica in aria)
Umidità	Da 5% a 95% (senza condensa)
Classificazione IP	IP52
Temperatura di esercizio	da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F)
Temperatura di stoccaggio	da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Software

Tools per la configurazione	EasySet
-----------------------------	---------

Certificazioni

Certificazioni Hardware	CE RED, FCC ID, RoHS 2.0, IEC 62471, IEC 60825
-------------------------	--

Garanzia

Contratto di assistenza completa	3 anni, 5 anni
Garanzia standard	5 anni

Accessori

Accessori opzionali	Caricabatterie a 4 slot, Batteria da 2.600 mAh, Clip per il montaggio a parete
Accessori standard	Supporto/docking station, Cavo USB

Cosa contiene la confezione?

NLS-HR3300-BT	HR33 Marlin BT, supporto/docking station, cavo USB
---------------	--

Accessories

Ricarica/Alimentazione

NLS-BTY2333 Battery for HR23 and HR33 Series (NLS-BTY2333)
NLS-CD3233-4C 4-slot Battery Charger for HR23 and HR33 Series (NLS-CD3233-4C)

Basi e supporti

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved