



HR33 Marlin Corded

Scanner portatili



Features

Prestazioni ed eleganza

HR33 Marlin vanta un design elegante che non solo lo rende bilanciato e comodo in mano, ma anche bello da vedere. È un esempio di come Newland sia fiera di saper abbinare prestazioni ed estetica.

Adattabile alle vostre esigenze.

HR33 Marlin è il nostro primo lettore a includere l'avanzato Scripting per la programmazione di comandi complessi. Easyset è ancora disponibile, per chi ha familiarità con il programma, ma l'aggiunta di Scripting consente una dettagliatezza ancora più fine e rende la serie HR33 Marlin la migliore della categoria.

Alte prestazioni

HR33 Marlin Corded è dotato di puntatore laser per un'inquadratura accurata e di ottica megapixel per leggere differenti codici a barre, anche se danneggiati o distorti: Uno strumento ottimale per i grandi carichi di lavoro.

Acuscan

Il puntamento laser con Acuscan è una funzionalità opzionale che consente di perfezionare l'inquadratura del codice a barre desiderato, anche nei casi in cui si abbiano più codici stampati uno vicino all'altro.

Lettura a mani libere

HR33 Marlin Corded offre varie opzioni di supporto per la lettura a mani libere. La prima opzione è il supporto con rilevamento automatico intelligente, regolabile da posizione verticale a orizzontale e pertanto adatto all'uso su banco e a parete. La seconda è il supporto a collo di cigno: un design flessibile, adattabile alla distanza e all'angolo di lettura preferiti.

Massima fiducia con Newland

HR33 Marlin unisce protezione di grado IP52, resistenza alle cadute da un'altezza massima di 1,5 metri e garanzia di 5 anni. L'utente lo sceglie con la certezza che Newland ha creato un lettore sempre all'altezza del lavoro, in ogni tipo di ambiente.

5 Years Full
Warranty

 **EasySet**

HR33 Marlin Coded

Capacità di decodifica

1D	Code 11, Code 128, Code39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128,Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5,China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS), Code 49, Code 16K.
2D	PDF417,QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, Code One
Puntatore	Laser a croce
Profondità di campo Code 39 (5mil)	50 mm - 230 mm
Profondità di campo Data Matrix (10mil)	30 mm - 245 mm
Profondità di campo EAN 13 (13 mil)	40 mm - 535 mm
Profondità di campo PDF417 (6.7mil)	45 mm - 215 mm
Campo di visuale orizzontale	48°
Campo di visuale verticale	30°
Compatibile con GS1	Si
Illuminazione	LED bianco
Sensore immagine	1280x800 CMOS
Contrasto di stampa minimo	15%
OCR	OCR passaporti, carta d'identità cinese, OCR permesso di viaggio Cina
Risoluzione	≥3mil
Angolo di scansione Pitch	±60°
Angolo di scansione Roll	360°
Angolo di scansione Skew	±60°

Caratteristiche fisiche

Corrente in esercizio @ 5VDC	281 mA (max)
Corrente in standby @ 5VDC	129 mA
Dimensioni (mm)	117.5 × 67.5 × 144 mm
Tensione in ingresso	5 V CC ±5%
Interfacce	USB-KBW, USB-CDC, HID-POS, RS-232
Notifiche	Segnale acustico, LED, Vibrazione
Peso	140 g

Ambientale

Caduta	1.5 m
Scarica elettrostatica (ESD)	±8 kV (scarica da contatto), ±15 kV (scarica in aria)
Umidità	Da 5% a 95% (senza condensa)
Classificazione IP	IP52
Temperatura di esercizio	da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Temperatura di stoccaggio	da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Software

Tools per la configurazione	EasySet
-----------------------------	---------

Certificazioni

Certificazioni Hardware	CE, FCC, RoHS 2.0, IEC 62471, IEC 60825
-------------------------	---

Garanzia

Contratto di assistenza completa	3 anni, 5 anni
Garanzia standard	5 anni

Accessori

Accessori opzionali	Cavo USB, Cavo RS-232, Cavo USB-C, Clip per il montaggio a parete, Supporto regolabile, Supporto a collo d'oca intelligente
Accessori standard	Cavo USB, Cavo RS-232

Cosa contiene la confezione?

NLS-HR3300-S5	HR33 Marlin, cavo USB a spirale da 3,5 metri
NLS-HR3300-SA	HR33 Marlin, cavo USB a spirale da 3,5 metri, supporto regolabile
NLS-HR3300-S8	HR33 Marlin, cavo RS-232 da 2 metri, adattatore multipresa

Accessories

Ricarica/Alimentazione

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Cavi

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR, FM, and FR (CBL030UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Periferiche

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Basi e supporti

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
NLS-STD23-33-SA Smart Adjustable Stand for HR23 and HR33 Series (NLS-STD23-33-SA)
NLS-STD30i Smart Gooseneck Stand for Handheld Scanners (NLS-STD30i)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved