

MAGELLAN™ 1500i



IL MEGLIO DELLA SCANSIONE IN UN FORMATO COMPATTO

Il presentation scanner omnidirezionale Magellan 1500i è uno strumento versatile ed elegante per ogni punto vendita. Grazie alla più recente tecnologia imaging di Datalogic, è in grado di leggere i codici 1D e 2D su etichette, voucher, carte fedeltà, biglietti e carte d'imbarco, sia stampati che visualizzati a schermo. L'illuminazione incassata si ottimizza in modo adattivo per migliorare sia il comfort dell'operatore che l'efficienza nella scansione rapida e nella presentazione.

Con l'aggiunta opzionale della lettura di codici a barre Digimarc®, il Magellan 1500i è lo scanner più completo della sua categoria.

INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

Disponibile in versione bianca o nera, il Magellan 1500i si adatta a qualsiasi tipo di attività commerciale, integrandosi perfettamente in farmacie, alimentari, uffici postali o boutique di lusso. Con le dimensioni più compatte della sua categoria, è la scelta ideale in caso di ambienti ridotti, mentre la disposizione intelligente del cavo host lo rende comodo sia da impugnare che da appoggiare direttamente a una parete, per sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Le diverse opzioni di montaggio consentono di posizionare lo scanner su una base d'appoggio inclinabile di varie altezze, su un supporto magnetico o su una staffa da parete a L.

FUNZIONI DI GESTIONE

Il Remote Management è supportato per OPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management con IBM Systems Director® e Wavelink® Avalanche®. Per ogni scanner Magellan sono inoltre disponibili funzioni a valore aggiunto che ne ampliano le capacità.

CARATTERISTICHE

- Imaging digitale avanzato per il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità
- Lettura precisa dei codici a barre 1D e 2D, sia stampati che visualizzati su smartphone, laptop o tablet
- Decodifica di codici a barre Digimarc® opzionale
- Illuminazione adattiva per aumentare il comfort
- Design compatto ed ergonomico, comodo da tenere in mano o appoggiare sul banco
- Puntatore a LED per una scansione accurata delle liste di codici o degli articoli piccoli
- Tecnologia "Green spot" di Datalogic per il feedback di lettura corretta
- Acquisizione immagine
- Supporto regolabile
- Interfacce disponibili: RS-232 o USB, di serie
- Compatibilità con i sistemi antitaccheggio EAS di Checkpoint® e con Interlock
- Facilità di monitoraggio e aggiornamento tramite Remote Management, Scanalyzer™ o guide di programmazione
- I piani di assistenza EASEOFCARE offrono numerose opzioni per proteggere il tuo investimento, garantendo massima produttività e ROI

SETTORI - APPLICAZIONI

- Retail:
 - Punti vendita
 - Mobile marketing
 - Verifica dell'età
 - Codici a barre 2D
- Servizi commerciali:
 - Poste
 - Banche
 - Pubblica amministrazione
 - Utenze
- Sanità:
 - Attività a bordo letto
 - Laboratorio
 - Farmacie
 - Accettazione, contabilità e fatturazione



MAGELLAN™ 1500i

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ DI DECODIFICA	
Codici lineari / 1D	Riconosce automaticamente tutti i codici 1D standard, compresi i codici lineari GS1 DataBar™.
Codici 2D	Codice Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code
Codici Postali	Posta australiana, britannica, canadese, cinese, giapponese, portoghese, svedese, IMB, KIX, codice Planet, Postnet, codice Royal Mail (RM4SCC)
Codici stacked	GS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, Micro PDF417, PDF417
Filigrane digitali	Supporto opzionale per codici a barre Digimarc®/codice GS1 DW

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Corrente	Funzionamento (tipica): < 500 mA Stand-by/riposo (tipica): < 300 mA
Tensione in ingresso	5 VCC +/- 10%

CONDIZIONI AMBIENTALI	
Luce ambiente	da 0 a 86.100 lux
Resistenza alla caduta	Sopporta cadute ripetute da 1,2 m (40 ft) su una superficie di cemento
Protezione dalle scariche elettrostatiche (aria)	25 kV
Umidità (senza condensa)	5 - 95%
Protezione contro acqua e polveri	IP52
Temperatura	Funzionamento: da 0 a 40 °C / da 32 a 104 °F Stoccaggio/trasporto: da -40 a 70 °C / da -40 a 158 °F

INTERFACCE	
Interfacce	USB tastiera, USB COM, USB OEM (IBM), RS-232

CARATTERISTICHE FISICHE	
Colori disponibili	Nero, bianco
Dimensioni	Base inclinabile: 6,0 x 7,5 x 13,8 cm / 2,4 x 3,0 x 5,4" Base fissa: 6,0 x 7,5 x 10,6 cm / 2,4 x 3,0 x 4,2" Staffa da parete: 6,0 x 7,5 x 8,4 cm / 2,4 x 3,0 x 3,3"
Peso	Base inclinabile: 240 g / 8,5 oz Base fissa: 164 g / 5,8 oz Staffa da parete: 170 g / 6 oz

PRESTAZIONI DI LETTURA	
Puntamento	Puntatore a LED per una scansione precisa
Acquisizione immagine	1 MP, 1280 x 800 pixel; formati grafici: JPEG, BMP
Rapporto di contrasto di stampa (minimo)	25%
Angolo di lettura	Pitch: +/- 65°; roll (inclinazione verticale): 0-360°; skew (inclinazione laterale): +/- 75°
Indicatori di lettura	Segnalatore acustico (tono e volume regolabili), "Green Spot" di Datalogic per il feedback di lettura corretta, LED di lettura corretta
Risoluzione (massima)	0,130 mm / 5 mil

DISTANZA DI LETTURA	
Profondità di campo tipica	Dipende da risoluzione di stampa, lunghezza dei simboli, angolazione dello scanner, contrasto e condizioni di illuminazione. Codici lineari / 1D 5 mil: da 2,5 a 9 cm / da 0,9 a 3,5" 7,5 mil: da 0 a 17,0 cm / da 0 a 6,6" 10 mil: da 0 a 21 cm / da 0 a 8,2" 13 mil UPC: da 0 a 25,0 cm / da 0 a 9,8" 20 mil: da 1 a 30,0 cm / da 0,4 a 11,8" Codici opzionali 6,5 mil PDF: da 2,5 a 11 cm / da 0,9 a 4,3" 13 mils DataMatrix: da 0 a 17,0 cm / da 0 a 6,7" 16 mil PDF: da 0 a 20,0 cm / da 0 a 7,8" 24 mils DataMatrix: da 0 a 25,0 cm / da 0 a 9,8"

NORME E SICUREZZA	
Certificazioni di sicurezza	Il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza e possiede le approvazioni necessarie per l'uso previsto. Consultare la Guida rapida di questo prodotto per l'elenco completo delle certificazioni.
Conformità ambientale	Conforme alla normativa RoHS dell'UE e della Cina
Classificazione dei LED	Illuminazione con lampada secondo EN 62471 e IEC 62471

UTILITY	
Configurazione dello scanner	Per configurare lo scanner si può utilizzare Scanalyzer, scaricabile gratuitamente.
OPOS / JavaPOS	Utility JavaPOS scaricabili gratuitamente. Utility OPOS scaricabili gratuitamente.
Download host remoto	Riduce i costi di gestione e migliora l'efficienza.

GARANZIA	
Garanzia	Garanzia di fabbrica di 3 anni

ACCESSORI

Opzioni di montaggio



90ACC0401 Base tonda, argento, scanner bianco



90ACC0400 Base tonda, nero, scanner nero



90ACC0402 Base tonda, argento, scanner nero




90ACC0379 Base inclinabile, bianca



90ACC0378 Base inclinabile, nera



90ACC0380 Base fissa, nera



90ACC0381 Base fissa, bianca



90ACC0383 Staffa a L da parete, bianca



90ACC0382 Staffa a L da parete, nera



90ACC0384 Supporto magnetico